















```
% cp chmod.txt /mnt
```

`ls /mnt` 命令可以列出 `/mnt` 目录下的文件。可以看到 `chmod.txt` 文件已经复制过来了。

```
% /sbin/dmesg > dmesg.txt
```

这个命令可以查看系统日志。在 FreeBSD 中，系统日志通常存储在 `/var/log` 目录下。你可以使用 `dmesg` 命令来查看内核消息。如果你想将输出保存到文件中，可以使用重定向符号 `>`。例如，`/sbin/dmesg > dmesg.txt` 会将内核消息保存到 `dmesg.txt` 文件中。

如果你是 `root` 用户，你可以使用 `cat` 命令来查看文件内容。

```
# /sbin/umount /mnt
```

这个命令用于卸载文件系统。在 FreeBSD 中，你可以使用 `umount` 命令来卸载已经挂载的文件系统。例如，`/sbin/umount /mnt` 将卸载 `/mnt` 目录下的文件系统。

FreeBSD 中，你可以使用 `printcap` 命令来管理打印队列。你可以使用 `printcap` 命令来查看打印队列的状态。如果你需要安装 `lpd` 打印守护进程，你可以使用 `pkg_add lpd` 命令来安装。安装完成后，你可以使用 `mkdir /var/spool/output` 命令来创建打印队列的目录。然后，你可以使用 `lpd` 命令来启动打印守护进程。如果你需要配置打印队列，你可以使用 `lpd` 命令来配置。例如，`lpd -c /etc/printcap` 将配置文件设置为 `/etc/printcap`。

## 7. 文件系统管理

**df**

显示磁盘空间使用情况。

**ps aux**

显示当前系统的进程列表。

**rm filename**

删除文件 `filename`。











□□□□□□□□□□□□□□□□ [andrsnATandrsn.stanford.edu](mailto:andrsnATandrsn.stanford.edu)